



TEKNİK DÖKÜMAN

Döküman No : TD.7.050

Revizyon No : 00

Yayın Tarihi : 01.01.2020

Sayfa No : 1/2

Ürün Adı : SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI

Tanımı : Yeni nesil silikon emülsiyon esaslı, mat yapı son kat dış cephe boyasıdır.

Özellikler : Ağır iklim şartlarına göre geliştirilen silikon bağlayıcı dolgu pigment sistemi sayesinde boya yüzeyle tamamen bütünleşir ve uzun yıllar dayanıklı kalır. Silikon esaslı bağlayıcı sistemi ile yüksek UV direnci sağlanır. Uygulandığı yüzeylerdeki yayılma özelliğinden dolayı kolay sürülür. Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.

Uygulanacak Yüzeyler : Sıva, serpm, beton, bürüt beton, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen eski boyalı terasit tipi yüzeylerde uygulanabilir.

Uygulama : Yüzeyin sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilen durumda olduğu kontrol edilmelidir. Yüzey düzeltme ve tamiratları gerekli olduğu durumlarda Delfin Yüzey Düzeltme Macunu kullanılmalıdır. Gaz beton gibi çok emici yüzeylerde Delfin Silikonlu Dış Cephe Astarı uygulaması yapıldıktan sonra iki kat Delfin Silikonlu Dış Cephe Boyası uygulaması yapılmalıdır. Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +5C° ile +30C° arasında olmasına dikkat edilmelidir. Yeni sıvalı yüzeylerde 4 hafta beklenmelidir. Çimento esaslı ürünlerin priz sürelerine uyulmalıdır. Boya uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey yağıştan ve dondan korunmalı, bol esintili ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır. Kireç ve gevşek tabakalar üzerine direkt boya uygulaması yapılmamalıdır..

TEKNİK ÖZELLİKLER

Parlaklık : G3 Mat

Kuru Film Kalınlığı : Sınıf E2

Tane Büyüklüğü : Sınıf E1

Su Buharı Aktarım Hızı : Sınıf V0

Su Aktarım Hızı : Sınıf W0

Çatlak Örtme Özelliği : Sınıf A0

Karbondiyoksit Geçirgenliği : Sınıf C0

Ambalaj : 15 Litre

Standart : TS 7847'ye uygundur.

SONEL BOYA A.Ş

Genel Müdürlük / Fabrika: Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Kayapa Mah. 11. Sk. No:3 Nilüfer - BURSA / TÜRKİYE

Tel: +90 224 532 07 73 | +90 224 242 20 77



TEKNİK DÖKÜMAN

Döküman No	:	TD.7.050
Revizyon No	:	00
Yayın Tarihi	:	01.01.2020
Sayfa No	:	1/2

İnceltme : Temiz su ile %10-15 oranında inceltilir. Dış cephe boyalarında yapılacak yüksek metrajlı işlerde ürünlerin aynı oranda inceltilmesine, ton farkları oluşmaması için dikkat edilmelidir.

Kuruma Süreci(20 C°)

Dokunma Kuruması : 1-2 saat
İkinci Kat Uygulama : 12 Saat
Son Kuruma : 24 saat

Sarfiyat : Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 litre ile tek katta 5-10 m2 yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.

Depolama : Açılmamış ambalajında serin yerde, dondan ve direkt güneş ışığından korunarak 2 yıl saklanabilir.

Riziko Uyarıları : Ciltle temas ile duyarlılığın artması mümkündür.

Güvenlik Uyarıları:

- Çocukların eline geçmemelidir.
- Gaz/Duman/Buhar teneffüs etmeyiz.
- Göz ve ciltle temastan kaçınınız.
- Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
- Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.

SONEL BOYA A.Ş

Genel Müdürlük / Fabrika: Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Kayapa Mah. 11. Sk. No:3 Nilüfer - BURSA / TÜRKİYE

Tel: +90 224 532 07 73 | +90 224 242 20 77