



TEKNİK DÖKÜMAN

Döküman No : TD.7.050

Revizyon No : 00

Yayın Tarihi : 01.01.2020

Sayfa No : 1/2

Ürün Adı : DOĞAL YALITIM ASTARI

Tanım : Akrilik kopolimer reçine esaslı , su bazlı, tek komponentli, kullanıma hazır, elastik, her türlü zemine kolayca uygulanabilen, mavi renkli doğal yalıtım astarıdır.

Kullanım Alanları : Boyalı iç ve dış mekanlarda, tutuculuğu azaltan yatay ve düşey zeminlerde tutuculuğu artırmak için DELFİN THERMOPROFF Doğal Yalıtım Sıvası- Şapı uygulanmadan önce kullanılmalıdır.

Özellikleri :

- . Kullanıma hazırdır.
- . Uygulanması çok kolay olup akışkan özelliği vardır.
- . Fırça, rulo vb. araçlarla uygulanabilir.
- . Elastiktir.
- . Her türlü yapı malzemesine mükemmel yapışma sağlar.
- . Yüzeylerde nefes alma imkanı sağlar.
- . Solvent içermez.
- . Su bazlıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Şekil : Akışkan

Renk : Mavi

Yapışma Mukavemeti : 12 kgf/cm²

Uygulama : Doğal yalıtım sıvası astarı; nemsiz, kuru ve temiz yüzeylere uygulanmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey üzerine ürünün yapışmasını engelleyecek her türlü yağ, kir, toz ve gevşek zemin temizlenmelidir. Doğal yalıtım sıvası astarı, özellikle kuru havalarda +5 C ile +35 C arasında uygulanmalıdır. Yağmur, kar ve don gibi hava şartlarında uygulama yapılmamalıdır. Uygulanan yüzeyler en az 24 saat bekletildikten sonra üzerine uygulama yapılmalıdır.

UYARI : Doğal ısı yalıtım sıvası astarı uygulama araçları suyla temizlenmelidir.

Kuruma Süresi: (20 C°)

İlk kuruma : 12 saat

Tam kuruma : 24 saat

Sarfiyat : Uygulanan yüzeyin; yapısına, pürüzlüğüne ve gözenekliliğine bağlı olarak ortalama düşeyde veya yatayda 1kg ile tek katta 5-7 m² alan astarlanabilir. Verilen sarfiyatlar yaklaşık değerler olup yüzeyin gözenek ve boşluk yapısına göre farklılıklar olacağından, kesin sarfiyat iş bitiminde belli olacaktır.

SONEL BOYA A.Ş

Genel Müdürlük / Fabrika: Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Kayapa Mah. 11. Sk. No:3 Nilüfer - BURSA / TÜRKİYE

Tel: +90 224 532 07 73 | +90 224 242 20 77 **www.delfinboya.com.tr** - **info@delfinboya.com.tr**



TEKNİK DÖKÜMAN

Döküman No	:	TD.7.050
Revizyon No	:	00
Yayın Tarihi	:	01.01.2020
Sayfa No	:	1/2

- Depolama** : Nemden, dondan ve doğrudan güneş ışığından koruyarak ; serin ve kuru ortamda saklanmış orijinal ambalajında 1 yıl depolanabilir.
- Riziko Uyarıları** : Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür.
- Güvenlik Uyarıları** :
- Çocukların eline geçmemelidir.
- Gaz/Duman/Buhar teneffüs etmeyiniz.
- Göz ve ciltle temastan kaçınınız.
- Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
- Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz
- Ambalaj** : 17 Kg.

SONEL BOYA A.Ş

Genel Müdürlük / Fabrika: Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Kayapa Mah. 11. Sk. No:3 Nilüfer - BURSA / TÜRKİYE

Tel: +90 224 532 07 73 | +90 224 242 20 77 **www.delfinboya.com.tr - info@delfinboya.com.tr**