



TEKNİK DÖKÜMAN

Döküman No : TD.7.050

Revizyon No : 00

Yayın Tarihi : 01.01.2020

Sayfa No : 1/2

Ürün Adı : AKRİLİK DIŞ CEPHE BOYASI

Tanımı : Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, pigment ve dolgu sistemiyle geliştirilmiş, beyaz mat yapı son kat dış cephe boyasıdır.

Özellikler : **Delfin Akrilik Dış Cephe Boyası**, yüksek örtme gücüne ve yapısında kullanılan pigmentler sayesinde yüksek UV direncine sahiptir. Uygulandığı yüzeylere üstün aderans gücüyle çok iyi tutunur. Atmosfer koşullarına, kirliliğe, güneş ışınlarına, sürtünme ve darbelere dayanıklıdır. Uygulandığı yüzeylere yayılma özelliğinden dolayı kolay sürülür. Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar. Nefes alma özelliği sayesinde yüzeyde oluşan nemin dışarı çıkabilmesini sağlar.

Uygulanacak Yüzeyler : Sıva, beton, bürüt beton, betopan, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen eski boyalı, terasit tipi yüzeylere uygulanabilir.

Uygulama : Yüzeyin sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olduğu kontrol edilmelidir. Yüzey düzeltme ve tamiratları gerekli olduğu durumlarda **Delfin Thermoproff Yüzey Düzeltme Macunu** kullanılmalıdır. Gaz beton gibi çok emici yüzeylerde **Delfin Akrilik Dış Cephe Astarı** uygulaması yapıldıktan sonra iki kat **Delfin Akrilik Dış Cephe Boyası** uygulaması yapılmalıdır. Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının + 5 C° ile + 30 C° arasında olmasına dikkat edilmelidir. Yeni sıvalı yüzeylerde 4 hafta beklenmelidir. Çimento esaslı ürünlerin priz sürelerine uyulmalıdır. Boya uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey yağıştan ve dondan korunmalı, bol esintili ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır. Kireç ve gevşek tabakalar üzerine direkt boya uygulaması yapılmamalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Parlaklık	: G3 Mat	Ambalaj Şekli	: 15 Litre
Kuru Film Kalınlığı	: Sınıf E2	Standart	: TS 7847'ye uygundur.
Tane Büyüklüğü	: Sınıf E1		
Su Buharı Aktarım Hızı	: Sınıf V0		
Su Aktarım Hızı	: Sınıf W0		
Çatlak Örtme Özelliği	: Sınıf A0		
Karbondiyoksit Geçirgenliği	: Sınıf C0		

İnceltme : Temiz su ile %10-15 oranında inceltilir. Dış cephe boyalarında yapılacak yüksek metrajlı işlerde ürünlerin aynı oranda inceltilmesine, ton farkları oluşmaması için dikkat edilmelidir.

Kuruma Süreci(20 C°)

Dokunma Kuruması	: 1-2 saat
İkinci Kat Uygulama	: 12 saat
Son kuruma	: 24 saat

SONEL BOYA A.Ş

Genel Müdürlük / Fabrika: Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Kayapa Mah. 11. Sk. No:3 Nilüfer - BURSA / TÜRKİYE

Tel: +90 224 532 07 73 | +90 224 242 20 77



TEKNİK DÖKÜMAN

Döküman No	:	TD.7.050
Revizyon No	:	00
Yayın Tarihi	:	01.01.2020
Sayfa No	:	1/2

- Sarfiyat** : Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 litre boya ile tek katta 5-10 m2 arasında yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.
- Depolama** : Açılmamış ambalajında, serin yerde dondan korunarak iki yıl saklanabilir.
- Riziko Uyarıları** : Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür.

Güvenlik Uyarıları:

- Çocukların eline geçmemelidir.
- Gaz/Duman/Buhar teneffüs etmeyiniz.
- Göz ve ciltle temastan kaçınınız.
- Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
- Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.

SONEL BOYA A.Ş

Genel Müdürlük / Fabrika: Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Kayapa Mah. 11. Sk. No:3 Nilüfer - BURSA / TÜRKİYE

Tel: +90 224 532 07 73 | +90 224 242 20 77