



TEKNİK DÖKÜMAN

Döküman No	:	TD.7.050
Revizyon No	:	00
Yayın Tarihi	:	01.01.2020
Sayfa No	:	1/2

Ürün Adı	:	SİLİKONLU GRENLİ DIŞ CEPHE KAPLAMASI
Tanımı	:	Silikon emülsiyon esaslı, rulo ile uygulanan, desen verilen grenli dış cephe kaplamasıdır.
Özellikler	:	Yüksek nefes alma özelliğine sahiptir. Nefes alabildiği için dökülme yapmaz. Yağmura karşı dayanıklı, su itici özelliğe sahip oluşu nedeniyle duvarlarınız sürekli kuru kalır ve böylece yüzey kirliliği, yosun ve küflenme oluşmasına sebep olan etkenler en aza inmiş olur. Yüksek örtme gücüne sahiptir. Değişik rulolar kullanılması durumunda farklı desenler elde edilir.
Uygulanacak Yüzeyler	:	Sıva, beton, bürüt beton, betopan, rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen eski boyalı yüzeylere uygulanabilir.
Uygulama	:	Yüzeyin sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olduğu kontrol edilmelidir. Yüzey düzeltme ve tamiratları gerekli olduğu durumlarda Delfin Thermoproff Yüzey Düzeltme Macunu kullanılmalıdır. Gaz beton gibi çok emici yüzeylere direkt uygulama yapılacaksa yüzey Delfin Silikonlu Dış Cephe Astarıyla astarlanmalıdır. Yüzeye her türlü rulo ile uygulanabilir. 25C° üzerinde uygulama yapma zorunluğu olan durumlarda saat: 11.00 ile 15.00 arası uygulama yapmamaya ve gölge olan cephelerde uygulama yapılmasına özen gösterilmelidir. Standart desen tutturma ve malzemenin ani su kaybının önlenmesi için gerekli şartlar sağlanmalıdır. Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +5C° ile +30C° arasında olmasına dikkat edilmelidir. Yeni sıvalı yüzeylerde 4 hafta beklenmelidir. Çimento esaslı ürünlerin priz sürelerine uyulmalıdır. Boya uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey yağıştan ve dondan korunmalı, bol esintili ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

İnceltme	:	Kullanıma hazırdır.
Kuruma Süreci(20 C°)	:	
Dokunma Kuruması	:	30-45 dakika
Son Kuruma	:	24 saat
Sarfiyat	:	Arzu edilen desene göre 1 kilogram ile tek katta 1-2 m² yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır
Depolama	:	Açılmamış ambalajında, serin yerde, direkt güneş ışığı ve dondan korunarak iki yıl saklanabilir.
Ambalaj	:	25 Kg.

SONEL BOYA A.Ş

Genel Müdürlük / Fabrika: Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Kayapa Mah. 11. Sk. No:3 Nilüfer - BURSA / TÜRKİYE

Tel: +90 224 532 07 73 | +90 224 242 20 77 www.delfinboya.com.tr - info@delfinboya.com.tr



TEKNİK DÖKÜMAN

Döküman No	:	TD.7.050
Revizyon No	:	00
Yayın Tarihi	:	01.01.2020
Sayfa No	:	1/2

Riziko Uyarıları : Ciltle temas ile duyarlılığın artması mümkündür.

Güvenlik Uyarıları:

- Çocukların eline geçmemelidir.
- Gaz/Duman/Buhar teneffüs etmeyiz.
- Göz ve ciltle temastan kaçınınız.
- Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
- Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.

SONEL BOYA A.Ş

Genel Müdürlük / Fabrika: Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Kayapa Mah. 11. Sk. No:3 Nilüfer - BURSA / TÜRKİYE

Tel: +90 224 532 07 73 | +90 224 242 20 77 **www.delfinboya.com.tr - info@delfinboya.com.tr**