



# TEKNİK DÖKÜMAN

Döküman No : TD.7.050

Revizyon No : 00

Yayın Tarihi : 01.01.2020

Sayfa No : 1/2

- Ürün Adı** : TAM SİLİNEBİLİR SİLİKONLU YARI MAT
- Tanımı** : Su bazlı, silikon katkılı, ipek mat görünümlü, emülsiyon esaslı, yüksek silinme direncine sahip, son kat iç cephe boyasıdır.
- Özellikler** : Delfin Tam Silinebilir Silikonlu Yarı Mat, silikon ile güçlendirilerek yapılan yüksek dayanım gücü ve ipeksi dokusu sayesinde silinme özelliğine sahip olan bir boyadır. Örtücülüğü yüksektir. Uygulandığı yüzeyle bütünleşir. Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz. Uygulama esnasında yayılma gücü sayesinde işçilik tasarrufu sağlar. Su bazlı olması nedeni ile rahatsız edici bir kokusu yoktur ve çevre dostudur.
- Uygulanacak Yüzeyler** : Saten alçı, macun ve astarlama gibi alt zemin hazırlığı yapılmış yüzeylerde, yeni ve düzgün iç yüzey duvar ve daha önce boyanmış, rengini kaybetmiş eski boyalı iç yüzeylerde, cam tekstili ve duvar kağıdı üzerine son kat boya olarak uygulanır.
- Uygulama** : Uygulanacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı +5 C° ile +30 C° arasında olmasına dikkat edilmelidir. Fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanabilir. İlk defa boyanacak mineral esaslı, emiciliği çok az, tozuma yapmayan, ham sıvalı iç yüzeylerde Delfin Alçılı Yüzey Astarı kullanılmalıdır. Saten alçı gibi tozuma karakterli ve emiciliği yüksek yüzeylerde Delfin Şeffaf Astar kullanılmalıdır.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- İnceltme** : Temiz su ile %10 ile %15 arası inceltilerek iki kat uygulama tavsiye edilir.
- Kuruma Süreci(20 C°)**
- Dokunma Kurunması** : 30 dakika
- Katlar Arası Bekleme Süresi** : 4-6 saat
- Son Kuruma** : 24 saat
- NOT** : İkinci kat uygulamaya 4 saatten önce kesinlikle başlanmamalıdır. Maksimum örtücülük, bekleme süresine dikkat edildiği ve astar uygulaması yapıldığı durumlarda elde edilir.
- Sarfıyat** : Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak 1 litre ile tek katta 10-15 m<sup>2</sup> arası yer boyanabilir. Kesin sarfıyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
- Depolama** : Serin yerde, dondan korunarak, ağzı açılmamış ambalajında iki yıl saklanabilir.
- Ambalaj** : 15 Litre

## SONEL BOYA A.Ş

Genel Müdürlük / Fabrika: Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Kayapa Mah. 11. Sk. No:3 Nilüfer - BURSA / TÜRKİYE

Tel: +90 224 532 07 73 | +90 224 242 20 77 www.delfinboya.com.tr - info@delfinboya.com.tr



# TEKNİK DÖKÜMAN

Döküman No	:	<b>TD.7.050</b>
Revizyon No	:	<b>00</b>
Yayın Tarihi	:	<b>01.01.2020</b>
Sayfa No	:	<b>1/2</b>

**Riziko Uyarıları** : Ciltle temas ile duyarlılığın artması mümkündür.

**Güvenlik Uyarıları:**

- Çocukların eline geçmemelidir.
- Gaz/Duman/Buhar teneffüs etmeyiz.
- Göz ve ciltle temastan kaçınınız.
- Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
- Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.

**SONEL BOYA A.Ş**

**Genel Müdürlük / Fabrika:** Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Kayapa Mah. 11. Sk. No:3 Nilüfer - BURSA / TÜRKİYE

**Tel:** +90 224 532 07 73 | +90 224 242 20 77 **www.delfinboya.com.tr - info@delfinboya.com.tr**