



# TEKNİK DÖKÜMAN

Döküman No	:	TD.7.050
Revizyon No	:	00
Yayın Tarihi	:	01.01.2020
Sayfa No	:	1/2

- Ürün Adı** : TAM SİLİNEBİLİR SİLİKONLU MAT
- Tanım** : Su bazlı, silikon katkılı, emülsiyon esaslı, mat görünümlü dekoratif iç yüzey son kat boyasıdır.
- Özellikler** : DELFİN Tam Silinebilir Silikonlu Mat, silikon ile güçlendirilerek yapılan, yüksek dayanım gücü ve yüksek örtücülüğünün yanı sıra mat dokusu sayesinde gerçek silinme özelliğine sahip bir boyadır. Uygulandığı yüzeyle bütünleşir. Yüksek teneffüs kabiliyetine sahiptir. Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz. Uygulama esnasında yayılma gücü sayesinde işçilik tasarrufu sağlar. Su bazlı olması nedeni ile rahatsız edici bir kokusu yoktur ve çevre dostudur.
- Uygulanacak Yüzeyler** : Yeni mineral esaslı iç yüzey duvar ve tavanlarda daha önce boyanmış ve rengini kaybetmiş eski boyalı yüzeylerde, saten alçı, macun gibi alt zemin hazırlığı yapılmış yüzeylerde, cam tekstili ve duvar kağıdı üzerine kullanılabilir.
- Uygulama** : Uygulanacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığının +5 C° ile +30 C° arasında olmasına dikkat edilmelidir. Fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanabilir. İlk defa boyanacak mineral esaslı, emiciliği çok az, tozuma yapmayan, ham sıvalı iç yüzeylerde DELFİN Alçılı Yüzey Astarı kullanılmalıdır. Saten alçı gibi tozuma karakterli ve emiciliği yüksek yüzeylerde DELFİN Şeffaf Astar kullanılmalıdır.
- İnceltme Oranı** : Temiz su ile %10 ile %15 arası inceltilerek iki kat uygulama tavsiye edilir.
- KURUMA SÜRESİ: (20 C°)**
- Dokunma Kuruması** : 15-30 dakika
- Katlar Arası**
- Bekleme Süresi** : 3-6 saat
- Son Kuruma** : 24 saat
- NOT** : İkinci kat uygulamaya 4 saatten önce kesinlikle başlanmamalıdır. Maksimum örtücülük, bekleme süresine dikkat edildiği ve astar uygulaması yapıldığı durumlarda elde edilir.
- Sarfiyat** : Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak 1 litre boya ile 10-15 m<sup>2</sup> arası yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
- Depolama** : Serin yerde, dondan korunarak, ağzı açılmamış ambalajında iki yıl saklanabilir.
- Ambalaj** : 15 Litre.
- Riziko Uyarıları** : Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür.

## SONEL BOYA A.Ş

Genel Müdürlük / Fabrika: Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Kayapa Mah. 11. Sk. No:3 Nilüfer - BURSA / TÜRKİYE

Tel: +90 224 532 07 73 | +90 224 242 20 77 www.delfinboya.com.tr - info@delfinboya.com.tr



# TEKNİK DÖKÜMAN

Döküman No	:	<b>TD.7.050</b>
Revizyon No	:	<b>00</b>
Yayın Tarihi	:	<b>01.01.2020</b>
Sayfa No	:	<b>1/2</b>

- Güvenlik Uyarıları** :
- Çocukların eline geçmemelidir.
  - Gaz/Duman/Buhar teneffüs etmeyiniz.
  - Göz ve ciltle temastan kaçınınız.
  - Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
  - Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.

## SONEL BOYA A.Ş

**Genel Müdürlük / Fabrika:** Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Kayapa Mah. 11. Sk. No:3 Nilüfer - BURSA / TÜRKİYE

**Tel:** +90 224 532 07 73 | +90 224 242 20 77 **www.delfinboya.com.tr - info@delfinboya.com.tr**