



# TEKNİK DÖKÜMAN

Döküman No	:	<b>TD.7.050</b>
Revizyon No	:	<b>00</b>
Yayın Tarihi	:	<b>01.01.2020</b>
Sayfa No	:	<b>1/2</b>

- Ürün Adı** : **SİLİKONLU MAT PLASTİK**
- Tanımı** : Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, silikonlu, silinebilen, dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.
- Özellikler** : Delfin Silikonlu Mat Plastik, su kaldırır yapıda ve yüksek örtücülüğe sahip bir boyadır. Uygulandığı yüzey ile bütünleşir. Yüksek teneffüs kabiliyetine sahiptir. Yapı malzeme standartlarına uygun uygulama yapıldığında çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz. Su bazlı olmasından dolayı rahatsız edici bir kokusu yoktur. Çevre dostudur.
- Uygulanacak Yüzeyler** : Delfin Silikonlu Mat Plastik, brüt beton, sıvalı yüzey, eski boyalı yüzey, cam tekstili, boyanabilir duvar kağıtları üzerine uygun astarları kullanılarak uygulanabilir.
- Uygulama** : Uygulanacak yüzeyler; düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kalıp yağı, kir, toz, gevşek tabakalardan temizlendikten sonra gerekli yüzey düzeltmeleri sonrasında uygun astar ve boya ile işlem tamamlanmalıdır. Uygulama esnasında ortam ve yüzey sıcaklığının +5C° ile +30C° arasında olmasına dikkat edilmelidir. Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir. İlk defa boyanacak mineral esaslı, emiciliği çok az, tozuma yapmayan, ham sıvalı iç yüzeylerde Delfin Alçılı Yüzey Astarı kullanılmalıdır. Saten alçı gibi tozuma karakterli ve emiciliği yüksek yüzeylerde Delfin Şeffaf Astar veya Delfin Alçılı Yüzey Astarı kullanılmalıdır. Solvent esaslı bir yüzey üzerine su bazlı boya kullanılacaksa yüzey zımparalandıktan sonra yüzeyin tozu alınmalı ve Delfin Astar kullanılmalıdır. Kireç üzerine direkt uygulama yapılmamalı.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

- İnceltme** : Temiz su ile %15-20 arası inceltilerek iki kat uygulama tavsiye edilir.
- Kuruma Süreci(20 C°)**
- Dokunma Kuruması** : 15-30 dakika
- Katlar Arası Bekleme Süresi** : 4-6 saat
- Son Kuruma** : 24 saat
- NOT** : İkinci kat uygulamaya 4 saatten önce kesinlikle başlanmamalıdır. Maksimum örtücülük; bekleme süresine dikkat edildiği ve astar uygulaması yapıldığı durumlarda elde edilir.
- Sarfıyat** : Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak 1litre ile tek katta 10-15 m<sup>2</sup> arası yer boyanabilir. Kesin sarfıyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
- Depolama** : Serin yerde, dondan korunarak, ağzı açılmamış ambalajında iki yıl saklanabilir.
- Ambalaj** : 15 Litre

## SONEL BOYA A.Ş

Genel Müdürlük / Fabrika: Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Kayapa Mah. 11. Sk. No:3 Nilüfer - BURSA / TÜRKİYE

Tel: +90 224 532 07 73 | +90 224 242 20 77 www.delfinboya.com.tr - info@delfinboya.com.tr



# TEKNİK DÖKÜMAN

Döküman No	:	<b>TD.7.050</b>
Revizyon No	:	<b>00</b>
Yayın Tarihi	:	<b>01.01.2020</b>
Sayfa No	:	<b>1/2</b>

**Riziko Uyarıları** : Ciltle temas ile duyarlılığın artması mümkündür.

**Güvenlik Uyarıları:**

- Çocukların eline geçmemelidir.
- Gaz/Duman/Buhar teneffüs etmeyiz.
- Göz ve ciltle temastan kaçınınız.
- Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
- Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.

**SONEL BOYA A.Ş**

**Genel Müdürlük / Fabrika:** Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Kayapa Mah. 11. Sk. No:3 Nilüfer - BURSA / TÜRKİYE

**Tel:** +90 224 532 07 73 | +90 224 242 20 77 **www.delfinboya.com.tr - info@delfinboya.com.tr**