



# TEKNİK DÖKÜMAN

Döküman No : TD.7.050

Revizyon No : 00

Yayın Tarihi : 01.01.2020

Sayfa No : 1/2

- Ürün Adı** : EXTRA PLASTİK BOYA
- Tanım** : Akrilik kopolimer esaslı, mat görünümlü, emülsiyon esaslı, dekoratif iç cephe son kat boyasıdır.
- Özellikler** : DELFİN EXTRA Plastik Boya, ekonomi ve kaliteyi bir arada veren, mat ve pürüzsüz görünüşlü, su kaldırır yapıda, yüksek örtücülüğe sahip birinci sınıf bir boyadır. Uygulandığı yüzeye bütünleşir. Yüksek teneffüs kabiliyetine sahiptir. Kabarma ve dökülme yapmaz. Su bazlı olması nedeni ile rahatsız edici bir kokusu yoktur ve çevre dostudur.
- Uygulanacak Yüzeyler** : Yeni mineral esaslı iç yüzey duvar ve tavanlarda, daha önce boyanmış ve rengini kaybetmiş kendini taşıyabilen eski boyalı yüzeylerde, saten alçı, macun gibi alt zemin hazırlığı yapılmış yüzeylerde, cam tekstili ve duvar kağıdı üzerine son kat boya olarak kullanılabilir.
- Uygulama** : Uygulanacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığının +5 C° ile +30 C° arasında olmasına dikkat edilmelidir. Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir. Saten alçı gibi tozuma karakterli ve emiciliği yüksek yüzeylerde DELFİN Şeffaf Astar, DELFİN Emci Yüzey Astarı veya DELFİN Alçılı Yüzey Astarı kullanılmalıdır.
- İnceltme Oranı** : Temiz su ile %10-15 oranında inceltilerek iki kat uygulama tavsiye edilir.
- KURUMA SÜRESİ: (20 C°)**
- Dokunma Kuruması** : 15-30 dakika
- Katlar Arası Bekleme** : 3-6 saat
- Son Kuruma** : 24 saat
- NOT** : İkinci kat uygulamaya 4 saatten önce kesinlikle başlanmamalıdır. Maksimum örtücülük, bekleme süresine dikkat edildiği ve astar uygulaması yapıldığı durumlarda elde edilir.
- Sarfiyat** : Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak 1 litre boya ile tek katta 7-9 m<sup>2</sup> arası yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.
- Depolama** : Serin yerde, dondan korunarak, ağzı açılmamış ambalajında iki yıl saklanabilir.
- Ambalaj** : 15 Litre.
- Riziko Uyarıları** : Ciltle temas ile duyarlılığın artması mümkündür.

## SONEL BOYA A.Ş

Genel Müdürlük / Fabrika: Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Kayapa Mah. 11. Sk. No:3 Nilüfer - BURSA / TÜRKİYE

Tel: +90 224 532 07 73 | +90 224 242 20 77 www.delfinboya.com.tr - info@delfinboya.com.tr



# TEKNİK DÖKÜMAN

|              |   |                   |
|--------------|---|-------------------|
| Döküman No   | : | <b>TD.7.050</b>   |
| Revizyon No  | : | <b>00</b>         |
| Yayın Tarihi | : | <b>01.01.2020</b> |
| Sayfa No     | : | <b>1/2</b>        |

- Güvenlik Uyarıları** :
- Çocukların eline geçmemelidir.
  - Gaz/Duman/Buhar teneffüs etmeyiniz.
  - Göz ve ciltle temastan kaçınınız.
  - Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
  - Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz

## SONEL BOYA A.Ş

**Genel Müdürlük / Fabrika:** Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Kayapa Mah. 11. Sk. No:3 Nilüfer - BURSA / TÜRKİYE

**Tel:** +90 224 532 07 73 | +90 224 242 20 77 **www.delfinboya.com.tr - info@delfinboya.com.tr**