



TEKNİK DÖKÜMAN

Döküman No : TD.7.050

Revizyon No : 00

Yayın Tarihi : 01.01.2020

Sayfa No : 1/2

- Ürün Adı** : ALÇILI YÜZEY ASTARI
- Tanımı** : Akrilik kopolimer esaslı, beyaz pigmentli iç cephe astar boyasıdır.
- Özellikler** : Son kat boyanın örtme gücünü artırır ve daha iyi yapışmasını sağlar. İnce dokulu bir astar olduğundan üzerine gelecek su bazlı boyalar için ideal bir yüzey oluşturur. Yüzeyin emiş gücünü azaltarak boya sarfiyatını azaltır. Renk değişimi uygulamalarında boya ve zaman tasarrufu sağlar. Yüzeyin teneffüs kabiliyetini engellemez. Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.
- Uygulanacak Yüzeyler** : Beton, bürüt beton, ham sıvalı yüzeyler, kendini taşıyabilen eski boyalı ve macun uygulanmış yüzeylerde uygulanır.
- Uygulama** : Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kalıp yağı, kir, toz, gevşek tabakalardan temizlendikten sonra astarlama işlemi yapılır. Eski solvent bazlı boyalar zımparalandıktan ve yüzeyin tozu temizlendikten sonra astarlama işlemine geçilmelidir. Çimento esaslı sıva ve tamirat malzemelerinin priz sürelerine uyulmalıdır. Astar uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey dondan korunmalıdır. Uygulamalar fırça, rulo veya püskürtme ile yapılmalıdır.
- Not** : Yeni sıvalı yüzeylerde sıva tanecikleri yoğun olarak geliyorsa raspalama, zımparalama veya mekanik yollarla temizlik yapıldıktan sonra astar uygulamasına geçilmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- İnceltme** : Temiz su ile %10-15 oranında inceltme yapılabilir.
- Kuruma Süreci(20 C°)**
- Dokunma Kuruması** : 1-2 saat
- Son Kuruma** : 24 saat
- Sarfiyat** : Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 litre astar ile tek katta 7-8m2 arası yer astarlanabilir Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.
- Depolama** : Açılmamış ambalajında, serin yerde, dondan ve direkt güneş ışığından korunarak iki yıl saklanabilir.
- Ambalaj** : 15 Litre

SONEL BOYA A.Ş

Genel Müdürlük / Fabrika: Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Kayapa Mah. 11. Sk. No:3 Nilüfer - BURSA / TÜRKİYE

Tel: +90 224 532 07 73 | +90 224 242 20 77 www.delfinboya.com.tr - info@delfinboya.com.tr



TEKNİK DÖKÜMAN

Döküman No	:	TD.7.050
Revizyon No	:	00
Yayın Tarihi	:	01.01.2020
Sayfa No	:	1/2

Riziko Uyarıları : Ciltle temas ile duyarlılığın artması mümkündür.

Güvenlik Uyarıları:

- Çocukların eline geçmemelidir.
- Gaz/Duman/Buhar teneffüs etmeyiz.
- Göz ve ciltle temastan kaçınınız.
- Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
- Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.

SONEL BOYA A.Ş

Genel Müdürlük / Fabrika: Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Kayapa Mah. 11. Sk. No:3 Nilüfer - BURSA / TÜRKİYE

Tel: +90 224 532 07 73 | +90 224 242 20 77 **www.delfinboya.com.tr - info@delfinboya.com.tr**