



TEKNİK DÖKÜMAN

Döküman No : TD.7.050

Revizyon No : 00

Yayın Tarihi : 01.01.2020

Sayfa No : 1/2

Ürün Adı : AKRİLİK DIŞ CEPHE ASTARI

Tanımı : Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı dış cephe astarıdır.

Uygulanacak Yüzeyler : Mineral esaslı çok emici yüzeylerde ve sıcak havalarda yapılacak boya uygulamalarından önce mutlaka kullanılması önerilir. Yüzey sağlam, temiz, kuru ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar, boya sarfiyatını azaltır. Su ve nem geçirimini büyük ölçüde önler. Taze beton yüzeyinde oluşan karbonatların boyayı bozup kabartmasını önler.

Uygulama : Delfin Akriklik Dış Cephe Astarı, fırça, rulo veya püskürtme ile tek kat uygulanır. Uygulama esnasında yüzey ve hava sıcaklığının en az + 5 C° ile + 30 C° arasında olmasına dikkat edilmelidir. Astar uygulamasından en az 6 saat sonra boya uygulaması yapılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

İnceltme : Temiz su ile %10-15 oranında inceltiniz.

Kuruma Süreci(20 C°)

Son kuruma : 24 saat

Sarfiyat : 1Litre ile tek katta 5-10 m² yer astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune uygulaması yapılmalıdır.

Depolama : Serin yerde, dondan korunarak iki yıl saklanabilir.

Ambalaj : 15 Litre

Riziko Uyarıları : Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür.

Güvenlik Uyarıları:

- Çocukların eline geçmemelidir.
- Gaz/Duman/Buhar teneffüs etmeyiniz.
- Göz ve ciltle temastan kaçınınız.
- Uygun koruyucu eldiven kullanınız.
- Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz.

SONEL BOYA A.Ş

Genel Müdürlük / Fabrika: Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Kayapa Mah. 11. Sk. No:3 Nilüfer - BURSA / TÜRKİYE

Tel: +90 224 532 07 73 | +90 224 242 20 77 www.delfinboya.com.tr - info@delfinboya.com.tr