



# TEKNİK DÖKÜMAN

Döküman No : TD.7.050

Revizyon No : 00

Yayın Tarihi : 01.01.2020

Sayfa No : 1/2

- Ürün Adı** : **BITÜM ESASLI ASTAR**
- Tanımı** : DELFİN Bitümlü Su Yalıtım Astarı su ve bitümün özel yöntemler kullanılarak karıştırılması ile elde edilen kullanıma hazır membran ve izolasyon astarıdır. Bünyesindeki su buharlaştıktan sonra sürüldüğü yüzeyde su geçirmez bir film tabakası oluşur.
- Brüt** : 18 kg
- Kullanım Alanları** : Bitümlü ve kauçuklu izolasyon malzemelerinin uygulanmasından önce astar olarak kullanılır. Üstün yapışma özelliği sayesinde üstüne uygulanan bitümlü membranların yüzeye daha sağlam ve kuvvetli yapışmasını sağlar. Sıcak bitümle parke yapıştırma uygulamalarında şap üzerine astar olarak sürülür. İnşaat kalıplarına sürülerek kalıpların kolay sökülmesi ve düzgün bir yüzey elde edilmesi sağlanır. Beton suyunun kalıpları etkilemesini önler.
- Uygulama** : DELFİN BITÜM ESASLI ASTAR soğuk uygulamadır. Takriben 1/4 oranında su ile karıştırıldıktan sonra fırça ve rulo ile uygulanır. Hava koşullarına bağlı olarak yaklaşık 4-5 saatte kurur. Yağışlı havalarda veya +5 dereceden düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır. Bir kat tam kurumadan diğer kat sürülmemelidir.
- Sarfiyat** : 400 g/m<sup>2</sup>
- Riziko Uyarıları** : Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir
- Güvenlik Uyarıları** :
- Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
  - Buharını solumayın.
  - Cilt ile temasından sakının.
  - Uygun eldiven giyin.
  - Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
  - Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.
  - Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

## SONEL BOYA A.Ş

**Genel Müdürlük / Fabrika:** Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Kayapa Mah. 11. Sk. No:3 Nilüfer - BURSA / TÜRKİYE

**Tel:** +90 224 532 07 73 | +90 224 242 20 77 **www.delfinboya.com.tr - info@delfinboya.com.tr**