



TEKNİK DÖKÜMAN

Döküman No : TD.7.050

Revizyon No : 00

Yayın Tarihi : 01.01.2020

Sayfa No : 1/2

- Ürün Adı** : **BITÜM-KAUÇUK ESASLI SU YALITIM 2K - ELYAF TAKVİYELİ**
- Tanımı** : DELFİN 2K Bitüm-Kauçuk esaslı esnek su yalıtım malzemesi, çift komponentli, su, kauçuk ve bitümün özel yöntemler kullanılarak elde edilen mineral (toz) katkılı izolasyon malzemesidir. Elastikiyet ve çekme mukavemeti çeşitli katkılarla güçlendirilmiş bitüm-kauçuk esaslı, elastik ve çabuk kuruyan su bazlı likit membrandır. Bünyesindeki suyun buharlaşmasından sonra, sürüldüğü yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak, suya ve rutubete karşı dayanıklı ve elastik bir tabaka oluşturur.
- Net** : 24+8 kg
- Kullanım Alanları** :
 - İç ve dış mekanların yalıtımında
 - Perde duvarlar, temeller ve zeminlerde
 - Sızıntı suları ve yer altı suları ile teması olan yapı ve yapı elemanlarının korunması ve izolasyonunda
 - Balkon ve terasların yalıtımında kullanılır.
- Uygulama** : 5 mm'ye kadar uygulama yapılabilir. Ancak her kat için 1 mm uygulanmalıdır. Kaplama her zaman yapı elemanlarının suya maruz kalan tarafına, zemin katlarının altındaki koruyucu katmanlara, yükselen nemin önlenmesi istenen durumlarda uygulanır. Karıştırıcı yavaş dönen (yaklaşık 400 devir/dakika dönüş hızı) matkaba takılır. Toz bileşen, sıvı bileşenin içine serpilir. İçinde topak bulunmayan homojen yapıda macunumsu bir karışım elde edilene kadar karıştırılır. Karıştırma oranı: Ağırlıkça 3 ölçek sıvı komponent + ağırlıkça 1 ölçek toz komponent şeklinde olmalıdır. 1-2 saat içinde uygulama yapılacak miktarda karıştırma yapılır. Karıştırılmış DELFİN Bitüm-Kauçuk 2K malzemesi tek bir operasyonla, fırça ile, tam olarak kaplayacak şekilde uygulanır. 5 mm'ye kadar köprü çatlaklarında elastikiyet sağlar ve -15 ile +65 derece arasındaki sıcaklıklarda tam direnç sağlar. Duvarlara ve zemine yaş tabaka kalınlığı 4mm olan bir kaplama uygulanır. Hızlı sertleşme sebebiyle çabuk yağmur geçirmezlik ve kuru-nemli yüzeylerde iyi aderans olur.
- Sarfiyat** : 1 mm uygulama 1 kg/m²
- Depolama** : Ürün serin fakat donmaya maruz kalmayacak şekilde saklanmalıdır.
- Riziko Uyarıları** : Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
- Güvenlik Uyarıları** :
 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
 - Buharını solumayın.
 - Cilt ile temasından sakının.
 - Uygun eldiven giyin.
 - Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
 - Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.
 - Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

SONEL BOYA A.Ş

Genel Müdürlük / Fabrika: Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Kayapa Mah. 11. Sk. No:3 Nilüfer - BURSA / TÜRKİYE

Tel: +90 224 532 07 73 | +90 224 242 20 77 www.delfinboya.com.tr - info@delfinboya.com.tr