

	TEKNİK DÖKÜMAN	Döküman No :	TD.7.050
		Revizyon No :	00
		Yayın Tarihi :	01.01.2020
		Sayfa No :	1/2

Ürün Adı	:	BİTÜM-POLİMER ESASLI SU YALITIM 1K ELYAF TAKVİYELİ
Tanımı	:	DELFIN 1K BİTÜM-Polimer esaslı su yalıtım , su, polimer ve bitümün özel yöntemler kullanılarak karıştırılması ile elde edilen kullanıma hazır membran ve izolasyon malzemesidir. Bünyesindeki suyun buharlaşmasından sonra, sürüldüğü yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak, suya ve rutubete karşı dayanıklı ve elastik bir tabaka oluşturur.
Net	:	18 kg
Kullanım Alanları	:	• İç ve dış mekanların yalıtımında • Perde duvarlar, temeller ve zeminlerde • Sızıntı suları ve yer altı suları ile teması olan yapı ve yapı elemanlarının korunması ve izolasyonunda • Balkon ve terasların yalıtımında kullanılır.
Uygulama	:	Uygulama yapılacak yüzeyi tozdan arındırmak ve ömrünü uzatmak için astar olarak DELFIN Astar kullanılmalıdır. 5 mm'ye kadar uygulama yapılabilir. Rulo ve fırça ile uygulama yapılabilir. Uygulamanın birkaç kat yapılması gerekiyor ise; katlar arasında birer gün beklenmesi tavsiye edilir. Yüksek basınca dayanıklılık isteniyor ise; cam tülü, keçe, kanaviçe, fibrocama gibi taşıyıcılar ile takviye edilebilir. Kaplama her zaman yapı elemanlarının suya maruz kalan tarafına, zemin katlarının altındaki koruyucu katmanlara, yükselen nemin önlenmesi istenen durumlarda uygulanır. 5 mm'ye kadar köprü çatlaklarında elastikiyet sağlar ve -15 ile +65 derece arasındaki sıcaklıklarda tam direnç sağlar. Duvarlara ve zemine yaş tabaka kalınlığı 4mm olan bir kaplama uygulanır. Hızlı sertleşme sebebiyle çabuk yağmur geçirmezlik ve kuru-nemli yüzeylerde iyi adanır olur.
Sarfiyat	:	1 mm uygulama 1 kg/m ²
Depolama	:	Ürün serin fakat donmaya maruz kalmayacak şekilde saklanmalıdır.
Riziko Uyarıları	:	Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
Güvenlik Uyarıları	:	• Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. • Buharını solumayın. • Cilt ile temasından sakının. • Uygun eldiven giyin. • Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin. • Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin. • Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

SONEL BOYA A.Ş

Genel Müdürlük / Fabrika: Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Kayapa Mah. 11. Sk. No:3 Nilüfer - BURSA / TÜRKİYE

Tel: +90 224 532 07 73 | +90 224 242 20 77 www.delfinboya.com.tr - info@delfinboya.com.tr