



TEKNİK DÖKÜMAN

Döküman No : TD.7.050

Revizyon No : 00

Yayın Tarihi : 01.01.2020

Sayfa No : 1/2

Ürün Adı : **AKRİLİK ESASLI BETON KÜR MALZEMESİ**

Tanımı : Yeni dökülmüş şap ve beton üzerine uygulanan; oluşturduğu film tabakası ile suyu beton ve şapın bünyesinde tutarak hızlı kurumasını engelleyip kuruma rötresini azaltan akrilik esaslı kür malzemesidir. Sertleşmiş beton yüzeyler üzerine sürülerek dekoratif amaçlı cila olarak kullanılabilir.

Kullanım Alanları :
. Beton yollar ve kanal inşaatları
. Havaalanı ve saha betonu uygulamaları
. Nemin düşük olduğu, buharlaşma ve hava akımının fazla olduğu yerlerde yapılan beton dökümlerinde
. Delfin tamir ve dolgu harçları üzerinde
. Delfin yüzey sertleştirici uygulamaları üzerine
. Taş yüzeylerde dekoratif amaçlı cila olarak kullanılabilir.

Özellikler :
• Kullanıma hazırdır.
• Uygulama kolaylığı sağlar.
• Beton yüzeyler üzerinde buharlaşmayı maksimum ölçüde engelleyerek dayanımı artırır.
• Yüzeyde tabaka oluşturmaz, sonradan üzerine yapılabilecek kaplamaların yapışmasını engellemez.
• Su bazlıdır.
• Kapalı alanlarda kullanılabilir.
• Dayanıklı bir yüzey oluşturur, aşınma ve tozmayı azaltır.
• Şeffaf bir film tabakası oluşturur, homojen bir uygulama yapıldığında yüzey rengini etkilemez.
• Sertleşmiş beton ve harç yüzeylere uyguladığında cila özelliği gösterir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı : Akrilik reçine esaslı

Renk : Beyaz sıvı emülsiyon

Yoğunluk : 0,98-1,02 kg/lt

Parlama Noktası : Yok

Kuruma Süresi : 2-3 saat

*Bu değerler +23+-2 c sıcaklık %50 +- 5 bağıl nemli ortam koşulları için verilmiştir.

SONEL BOYA A.Ş

Genel Müdürlük / Fabrika: Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Kayapa Mah. 11. Sk. No:3 Nilüfer - BURSA / TÜRKİYE

Tel: +90 224 532 07 73 | +90 224 242 20 77 **www.delfinboya.com.tr** - **info@delfinboya.com.tr**



TEKNİK DÖKÜMAN

Döküman No : TD.7.050

Revizyon No : 00

Yayın Tarihi : 01.01.2020

Sayfa No : 1/2

- Uygulama** :
- Yeni dökülmüş beton veya şap ; yüzey düzeltme ve mastarlama işlerinin tamamlanması ve yüzeydeki terleme suyunun kaybolmasını takiben derhal uygulama yapılmalıdır.
 - Delfin akrilik esaslı beton kür malzemesi, taze beton veya harç üzerine homojen olacak şekilde püskürtülerek veya rulo ile uygulanmalıdır.
 - Açık havada ve rüzgarlı ortamlarda etkin kürlenmenin sağlanması için ilk kat uygulanmasından 6-8 saat sonra ikinci kat uygulama yapılmalıdır.
 - Sertleşmiş beton üzerine uygulama öncesi yüzey iyice temizlenmeli ve ufak bir alanda deneme uygulaması yapılmalıdır.
- Tüketim** : 0,15-0,25 kg / m²
- Ambalaj** : 30 kg. plastik bidon
- Depolama Ömrü** : Açılmamış orijinal ambalajında, kuru bir ortamda , direkt güneş ışığı ve dondan korunarak saklandığı takdirde, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
- Güvenlik Önlemleri** :
- Rulo veya püskürterek yapılan uygulamada, malzeme dengeli bir şekilde dağıtılmalı ve göllenme oluşumu engellenmelidir.
 - Homojen olmayan uygulamalarda ve fazla malzeme kullanılan alanlarda bölgesel renk farklılıkları görülebilir. Bu farklılıklar malzeme tamamen kurduktan sonra azalacaktır.
 - Malzeme kullanılmadan önce çalkalanıp karıştırılmalıdır.
 - Uygulama yapılan alan yağmurdan ve sudan korunmalıdır.
 - Uygulama sırasında, uygun iş elbisesi, eldiven, gözlük, ve maske kullanılmalıdır.
 - Malzeme cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas halinde ise bol su ve sabunla yıkanmalı , yutulması durumunda derhal doktora başvurulmalıdır.

SONEL BOYA A.Ş

Genel Müdürlük / Fabrika: Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Kayapa Mah. 11. Sk. No:3 Nilüfer - BURSA / TÜRKİYE

Tel: +90 224 532 07 73 | +90 224 242 20 77 www.delfinboya.com.tr - info@delfinboya.com.tr