



TEKNİK DÖKÜMAN

Döküman No : TD.7.050

Revizyon No : 00

Yayın Tarihi : 01.01.2020

Sayfa No : 1/2

- Ürün Adı** : PARAFİN ESASLI BETON KÜR MALZEMESİ
- Tanımı** : Yeni dökülmüş şap ve beton üzerine uygulanan; oluşturduğu film tabakası ile suyu beton ve şapın bünyesinde tutarak hızlı kurumasını engelleyip kuruma rötresini azaltan parafin esaslı kür malzemesidir. Sertleşmiş beton yüzeyler üzerine sürülerek dekoratif amaçlı cila olarak kullanılabilir.
- Kullanım Alanları** : Sıcak ve nemin düşük olduğu ve rüzgarlı havalarda yapılan şap ve beton dökümlerinde, **Delfin Thermoproff** tamir harçları ve yüzey sertleştirici ürünleri üzerine uygulamanın ardından kullanılabilir.
- Özellikler** :
- Kullanıma hazırdır.
 - Uygulama kolaylığı sağlar.
 - Beton yüzeyler üzerinde buharlaşmayı maksimum ölçüde engelleyerek dayanımı artırır.
 - Yüzeyde tabaka oluşturmaz, sonradan üzerine yapılabilecek kaplamaların yapışmasını engellemez.
 - Kapalı alanlarda kullanılabilir.
 - Dayanıklı bir yüzey oluşturur, aşınma ve tozmayı azaltır.
 - Şeffaf bir film tabakası oluşturur, homojen bir uygulama yapıldığında yüzey rengini etkilemez.
 - Sertleşmiş beton ve harç yüzeylere uyguladığında cila özelliği gösterir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Kimyasal Yapısı** : Parafin reçine esaslı
- Renk** : Beyaz sıvı emülsiyon
- Yoğunluk** : 0,98-1,02 kg/lit
- Parlama Noktası** : Yok
- Kuruma Süresi** : 2-3 saat

*Bu değerler +23+-2 c° sıcaklık %50 +- 5 bağıl nemli ortam koşulları için verilmiştir.

- Uygulama** :
- Yeni dökülmüş beton veya şap ; yüzey düzeltme ve mastarlama işlerinin tamamlanması ve yüzeydeki terleme suyunun kaybolmasını takiben derhal uygulama yapılmalıdır.
 - Delfin parafin esaslı beton kür malzemesi, taze beton veya harç üzerine homojen olacak şekilde püskürtülerek veya rulo ile uygulanmalıdır.
 - Açık havada ve rüzgarlı ortamlarda etkin kürlenmenin sağlanması için ilk kat uygulanmasından 6-8 saat sonra ikinci kat uygulama yapılmalıdır.
 - Sertleşmiş beton üzerine uygulama öncesi yüzey iyice temizlenmeli ve ufak bir alanda deneme uygulaması yapılmalıdır.

SONEL BOYA A.Ş

Genel Müdürlük / Fabrika: Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Kayapa Mah. 11. Sk. No:3 Nilüfer - BURSA / TÜRKİYE

Tel: +90 224 532 07 73 | +90 224 242 20 77 www.delfinboya.com.tr - info@delfinboya.com.tr



TEKNİK DÖKÜMAN

Döküman No : **TD.7.050**

Revizyon No : **00**

Yayın Tarihi : **01.01.2020**

Sayfa No : **1/2**

Tüketim : 0,20-0,30 kg / m²

Ambalaj : 30 kg. plastik bidon

Depolama Ömrü : Açılmamış orijinal ambalajında, kuru bir ortamda, direkt güneş ışığı ve dondan korunarak saklandığı takdirde, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Güvenlik Önlemleri :

- Rulo veya püskürterek yapılan uygulamada, malzeme dengeli bir şekilde dağıtılmalı ve göllenme oluşumu engellenmelidir.
- Homojen olmayan uygulamalarda ve fazla malzeme kullanılan alanlarda bölgesel renk farklılıkları görülebilir. Bu farklılıklar malzeme tamamen kuruduktan sonra azalacaktır.
- Malzeme kullanılmadan önce çalkalanıp karıştırılmalıdır.
- Uygulama yapılan alan yağmurdan ve sudan korunmalıdır.
- Uygulama sırasında, uygun iş elbisesi, eldiven, gözlük, ve maske kullanılmalıdır.
- Malzeme cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas halinde ise bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda derhal doktora başvurulmalıdır.

SONEL BOYA A.Ş

Genel Müdürlük / Fabrika: Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Kayapa Mah. 11. Sk. No:3 Nilüfer - BURSA / TÜRKİYE

Tel: +90 224 532 07 73 | +90 224 242 20 77 **www.delfinboya.com.tr - info@delfinboya.com.tr**